

Full HDを超える高画質QUAD-HD解像度で高画質映像を実現!

ドライブレコーダー

NX-DR Giga

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!



QUAD-HD DRIVE RECORDER

■ 液晶モニター搭載

2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度

約400万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。

■ ワイドレンズ搭載

水平画角約120度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■ HDR(ハイダイナミックレンジ)

明るさのレンズを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ G(加速度)センサー機能搭載

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ DC12/24V対応

■ GPSユニット接続可能



映像だけでなく、音声も記録可



VOICE 音声案内

録画の開始や一部設定時を音声中案内




VIDEO ビデオ出力付

モニター1Vマリアルタイム映像や再生映像を見ることが出来ます。市販のAVケーブルが必要です。



信頼の日本製
▶安心の3年保証◀

画像はイメージです。



■ 記録時間の目安

SDカード容量	8GB	16GB	32GB
画像サイズ			
Quad-HD 30P	50分	1時間42分	3時間24分
FHD 60P	50分	1時間42分	3時間24分
FHD 30P	1時間8分	2時間17分	4時間35分
HD 60P	1時間17分	2時間34分	5時間9分
HD 30P	2時間29分	4時間58分	9時間57分
WVGA 30P	3時間49分	7時間39分	15時間19分
VGA 30P	4時間41分	9時間22分	18時間44分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。

別売のGPSユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報(60km/h・80km/h・100km/h・120km/h・OFF)、走行軌跡等の機能が使用できます。



◀弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像をGoogle Mapと連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、Gセンサーグラフを表示できます。



■GPSユニット HX-GP200
JAN:4515287011893

※取付ステーと一体になったGPSユニットで車内もすっきり!

■ 主な仕様

外形寸法 : 約79(幅)×49(高さ)×25(奥行)mm 突起部除く
 本体質量 : 約70g (microSDHCカード含む)
 記録媒体 : microSDHCカード(8GB付属)
 記録容量 : 4~32GB対応(Class10以上)
 撮像素子 : 400万画素CMOS
 有効記録画素数 : 368万画素(最大)
 レンズ画角 : 水平約120度 垂直90度
 最大記録画角 : 水平約115度 垂直63度
 記録解像度 : 2560×1440 30fps(Quad-HD)
 1920×1080 60fps(Full HD)
 1920×1080 30fps(Full HD)/1280×720 60fps(HD)
 1280×720 30fps(HD)/848×480 30fps(WVGA)
 640×480 30fps(VGA)
 GPS : オプション(HX-GP200)
 速度超過警報 : OFF、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h
 (オプション:GPSユニット接続)
 Gセンサー : 有り(オフ、1~3)3段階調整

記録方式 : 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
 録画ファイル構成 : 1分/3分/5分
 画面サイズ : 2.7インチ液晶モニター
 音声 : ON/OFF可能
 フレームレート : 30fps/60fps
 露出補正機能 : HDR/ADR
 映像ファイル形式 : 動画 MP4(H.264)
 電源電圧 : DC5V(カー電源コードで変換)
 バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
 消費電流 : 約420mA(本体DC5V)
 約200mA(カー電源コードDC12V時)
 動作温度範囲 : -10~+60℃
 商品保証期間 : 3年間(microSDHCカード等消耗品除く)
 言語 : 日本語/英語
 付属品 : 取付ステー×1、両面テープ×1
 カー電源コード×1、USBケーブル×1
 microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書×1

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曾西 2-3-8 TEL 042-793-7746

http://www.frc-net.co.jp

MADE IN JAPAN