

新発売

ダクトや空調設備の風速チェックに

# デジタル風速計 133T

■センサー一体型のコンパクトサイズ

■風速と温度の同時表示・測定が可能



- ・体感温度(ウインドチル)測定機能付
- ・測定値を固定表示するホールド機能付
- ・最大値・最小値・平均値機能付
- ・バックライト付
- ・校正可(温度のみ)



バックライト



保護カバー



## ■仕様

表示	3.5桁 LCD
測定範囲	風速: 0.4~20m/s 温度: -10°C~+50°C
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度範囲	0°C~+50°C、70%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20°C~+60°C、80%RH以下(結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約40時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行)	本体: 50×129.2×20.6mm 保護カバー装着時: 50.9×132.9×24.7mm
重さ	約135g(保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です。

## ■電氣的仕様 (23.5°C±5°C、75%RH以下にて)

測定精度	風速	±(0.2m/s+2%rdg)
	温度	±0.5°C(0~+45°C)、±1°C(左記以外)
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1°C

品名	品番	バック寸法(幅×高さ×奥行)	梱包単位	希望小売価格	JANコード
デジタル風速計 133T	AM-133T	152×230×27mm	1台	25,500円(税抜)	4954183 171049