

KDS®

Quick News vol. 305
MURATEC-KDS CORP. 2020.01:

青色の 波長に寄せた ライン色

暗い場所でも明るくスッキリと見やすいラインを実現。
お求めやすい乾電池タイプのRGLシリーズ新発売!!



新発売

リアルグリーンレーザー

RGL-600

RGL-500

RGL-400

鋼製巻尺

新発売

落ちついた青色波長で 目に優しいライン



お求めやすい
乾電池タイプ3機種

たち2方向から4方向まで
必要に応じて選択できる
RGLシリーズ

精度
±1mm/7m

レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW以下 10分照射時間50μs/1kHz 波長500-670nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014

RG
リアルグリーン
レーザー

SR
高精度
スーパーレイ

屋外対応

IP54
防塵・防滴

1年
完全
保証

盗難
火災
補償

セット内容の受光器は
LRV-4RG、
三脚はLEC-4Mに
なります。




仕様

品番	RGL-600	RGL-500	RGL-400
光源	可視光半導体レーザー		
波長(レーザー光の色)	ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)		
光出力	1mW以下		
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)		
水平・たちライン精度	±1mm/7m		
直角精度	90°±0.017°		
水平ライン照射角	約120°		
たちライン照射角	約130°		
ライン幅	約2mm/5m		
制動方式	磁気制動方式		
自動補正範囲	約±3°		
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音		
本体回転範囲	360°、全周にわたって微調整可		
防塵・防滴	IP54		
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約15m		
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2)		
連続動作時間(全点灯時)	約2時間	約2.5時間	約3時間
動作温度範囲	-10℃~+40℃		
本体寸法	114×111×200mm		
重さ(電池含む)	約1.3kg		


品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
RGL-600RSA	1台	114,000(税抜)	171469
RGL-600		98,000(税抜)	171452
RGL-500RSA	1台	102,000(税抜)	171421
RGL-500		86,000(税抜)	171414
RGL-400RSA	1台	90,000(税抜)	171384
RGL-400		74,000(税抜)	171377

視認性+スッキリライン
コストパフォーマンス


RGL-600



RGL-500



RGL-400



3段階
電池残量表示



2WAY電源

突然の電池切れでも安心! ACアダプター標準付属



標準付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板×2
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池×4(モニター用)