

デジタル アスファルト 温度計

AST10 DIGITAL ASPHALT THERMOMETER



200 mm
センサ
標準付属

HOLD
点滅表示

CHECK 01

購入後すぐに使用可能な
標準センサ付き

センサ、乾電池が標準付属のため、
購入してすぐに現場で使用いただけます。

※ 標準センサ :SE-IN



CHECK 02

高温時の測定に安心の
200 mm長センサ

高温のアスファルトから適度に
距離を保てる 200 mm仕様。

※ 標準センサ :SE-IN



CHECK 03

HOLD 状態を
点滅でお知らせ

H マークが 1 秒間隔点滅のため、
連続撮影でHマークが表示されない
写真を撮影できます。




CHECK 04

ISO 書類
発行可能で安心

さらに安心してご使用いただく
ために、校正環境、検査結果
を記した書類が発行可能！

※書類の発行は有償



CHECK 05

最大値・最小値
測定機能搭載

瞬間最大・最小値のみ
を表示するため、温度
変化測定に最適！



CHECK 06

相対値測定
機能搭載

基準測定地点からの温度差異
を一発表示！



仕様

本体

表示	最大 4 桁表示
センサ	K 熱電対センサ
測定範囲	-200 ~ 1370°C
分解能	0.1°C (-200 ~ 200°C) 1°C (201 ~ 1370°C)
精度	-200 ~ 200°C : ±(0.3%rdg+1°C) 201 ~ 400°C : ±(0.5%rdg+1°C) 401 ~ 1370°C : ±(0.3%rdg+1°C)
使用環境	0 ~ 50°C / 0 ~ 80%RH
保管環境	-10 ~ 60°C / 0 ~ 80%RH
オートパワーオフ	約 30 分 (解除可能)
サンプリング	約 1 秒 / 回
電源	9V 乾電池
電池寿命	約 150 時間
サイズ	164.1×53.7×34.3 mm
重量	約 178.5g (電池含む)

標準センサ SE-IN

測定範囲	-50 ~ 650°C
センサ部サイズ	3.8Φ×200 mm
ケーブル長	約 1m

AST10 セット内容



- AST10本体
- 標準センサ SE-IN
- ビーズ型センサ 1m (-30~200°C)
- 9V乾電池 ×1個 (お試し用)
- 取扱説明書

オプション

表面温度センサ SE-SU



測定範囲	-20 ~ 400°C
センサ部サイズ	15Φ×115 mm
ケーブル長	約 1m

ミニチュアコネクタ MCCN



断線や電極破損時の交換用

コード No.	商品名	型式	希望小売価格(税抜)	JANコード
223318	デジタルアスファルト温度計	AST10	¥17,600	4938514233187
223319	標準センサ 単体	SE-IN	¥4,500	4938514233194
223320	表面温度センサ 単体	SE-SU	¥5,800	4938514233200
223451	ビーズ型センサ 1m 単体	SE-WI	¥1,200	4938514234511
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,000	4938514234528

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-7わかすプラザ高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp

LINE@
はじめました！
マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。
ご登録は
QRコード ID
@pqj2740w
友だち
募集中

お問い合わせ・ご相談は...