

新発売
2月3日

直感操作で使える ワンボタン、コンパクト

レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶



特長を
動画で紹介
さすくチェック!

測定距離
20m
精度 ±3.0mm

PSC
適合品

連続距離測定

セルフタイマー

2年
2年保証

8mm
文字高8mm

クラス2レーザー製品
最大出力1mW
波長620~690nm
IEC60825-1:2014
JIS C6802:2014



小型・軽量

1つのボタンで簡単操作、サッと取り出してパッと測定できます。



手ブレを防ぐ

セルフタイマーで測定ボタンを押す際の手ブレを防ぐことができます。



省スペースに製品を効果的に陳列!

ディスプレイのご提案
ディスプレイ フロア用 L-Measure BK 実機サンプル付



付属品
・ストラップ
・単4アルカリ乾電池 2本

パッケージ
台紙+スリーブ
132×113×27mm



仕様

測定範囲	0.3~20m
精度	±3.0mm*1
出力	1mW以下(クラス2 JIS C6802:2014)
波長	620~690nm
使用温度	0~40℃
保管温度	-20~70℃
防塵・防水性能	保護等級IP40*2
電源	単4アルカリ乾電池 2本*3 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
オートパワーオフ	無操作状態で約3分*4
三脚取付ネジ	-
本体サイズ	111×38×24mm
製品質量	95g(電池含)

*1 0.1~10m...±3.0mm 10m以上...±[3.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)
測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃
*2 防塵性能:1.0mmより大きい固形物が侵入しません。防水性能:特に保護されていません。
*3 新品電池使用時、約5,000回の測定ができます(アルカリ乾電池使用時)。
*4 オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。また、照射中のレーザー光は無操作状態で約30秒続くと消えます。

レーザー距離計 L-Measure BK

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78156	20 大型液晶	5,000(税別)	4	960910 781566

製品の陳列パターンは一例です。
ご用命は弊社営業担当までお申し付けください。