

HD DRIVE RECORDER

フロントカメラ、リアカメラの前後2カメラでさらに安心・安全ドライブ

2カメラ・ドライブレコーダー

FT-DR130W

地デジ、テレビ、ナビ等への中継伝送!

LED 信号検知



フロントカメラ



リアカメラ



フロントカメラの映像

リアカメラの映像

※ボタン操作で画面切り替えが可能です。▶

あおり運転等、後方の映像記録に最適!

2カメラで前後同時録画が可能!

2画面 (サブ表示: リアカメラ)



1画面 (リアカメラ)



2画面 (サブ表示: フロントカメラ)



1画面 (フロントカメラ)



2分割画面 B



2分割画面 A



3.0型
液晶モニター

HD
100万画素 CMOS

WDR
搭載

スーパー
キャパシタ搭載

Gセンサー
機能搭載

DC12/24V
対応

記録時間の目安

SDカード容量	4GB	8GB	16GB	32GB
	20分	45分	90分	180分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

オプション

- ・直接記録ケーブル DC-485VS(II): 直接車両の記録から電源を供給できます。
JAN: 4515287023520
- ・リアカメラ 8m交換ケーブル FT-DRCOB II: リアカメラ接続ケーブル長は約5.4mですが、短い場合に本ケーブルと交換できます。
JAN: 4515287023681

仕様

外形寸法 : フロントカメラ 約 86 (幅) × 50 (高さ) × 16 (奥行)mm
リアカメラ 約 57 (幅) × 24 (高さ) × 27 (奥行)mm 突起物除く
質量 : フロントカメラ 約 58g (microSDHC カード含む)
リアカメラ 約 23g (接続コード含まず)
記録媒体 : microSDHC (8GB 付属)
4 ~ 32GB 対応 (Class10 以上)
撮像素子 : フロントカメラ 100万画素 CMOS リアカメラ 31万画素 CMOS
レンズ画角 : フロントカメラ 水平 約 91度 垂直 50度 (125度対角)
リアカメラ 水平 約 70度 垂直 57度 (85度対角)
最大記録画角 : レンズ画角と同じ
記録解像度 : フロントカメラ 1280 × 720 (HD) リアカメラ 640 × 480 (VGA)
GPS : 無し
Gセンサー : 有り (オフ、嵐、中、高3段階調整)
記録方式 : 常時録画、イベント録画 (Gセンサー、手動)
録画ファイル構成 : 3分
画面サイズ : 3.0インチ液晶モニター
音声 : ON/OFF 可能
フレームレート : フロントカメラ 25fps リアカメラ 25fps
映像ファイル形式 : 動画 AVI (MJPEG)

記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の AVI (MJPEG) 再生ソフト

電源電圧 : DC12/24V (本体 5V)

バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)

消費電流 : 最大約 200mA (DC12V時)

動作温度範囲 : 0 ~ 80℃

商品保証期間 : 1年間 (消耗品除く)

言語 : 日本語 / 英語

付属品 : フロントカメラ用取り付けステー × 1
フロントカメラステー用両面テープ × 1
リアカメラ (ケーブル長: 約 0.6m) × 1
リアカメラ接続ケーブル (ケーブル長: 約 5.4m)
リアカメラ用両面テープ × 1
カー電源コード (コード長: 約 5.5m) × 1
microSDHC カード (8GB) × 1
取扱説明書 (保証書付) × 1

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

使用上のご注意

- ※記録用 SD/SDHC カードご使用上の注意
SD/SDHC カードの信頼性によっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を行ってください。また、SD/SDHC カードは消耗品です。※要両面テープに置かれた場合
記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が上書きされてしまう場合があります。できるだけ早く撮影を停止し、本機から SD/SDHC カードを取り出して保管されることをお勧めします。
- ※パソコンで映像の再生をする場合は動作環境
Windows 8.1/10(32/64bit) がインストールされたパソコン、AVI (MJPEG) 形式に対応した再生ソフト (再生ソフトに関するお問い合わせはお受けできません)
USB2.0 インターフェイスもしくは SD/SDHC カードリーダーを備えていること。
それぞれの OS の推奨環境以上で動画再生でも十分な能力を持っていること。
※まれに電子機器等に干渉を与えることがあります。
※記録状態によってはコマ落ちが発生することがあります。
※スモークフィルム等を貼った際は暗すぎて映像が鮮明に記録されないことがあります。

F.R.G. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746 土日祝日及び弊社休業日を除く

https://www.fro-net.co.jp

[10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00]

Made in China



■フロントカメラ取り付けイメージ



■リアカメラ取り付けイメージ

液晶モニター搭載

3.0型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

高解像度

フロントカメラは100万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。

ロックファイル機能

Gセンサーの検知または手動でファイルを保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の55%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

WDR (ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンズを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とひや黒つぶれを軽減します。(フロントカメラのみ)

リアカメラは360度調節が可能

音声録音

小型マイクを内蔵。音声録音 ON/OFF 設定可能。

※マイクはフロントカメラのみ搭載。

