

新発売

照度の測定に

デジタル照度計

- センサー一体型のコンパクトサイズ
- 測定値を固定表示するホールド機能付
- 最大値・最小値・平均値機能付
- バックライト付



- ・照度の測定に
- ・校正可



バックライト



保護カバー



仕様

表示	5.5桁 LCD
測定範囲	0~200,000 lux
サンプリング	1回/秒
オートパワーオフ	約10分(解除可)
使用温湿度範囲	0℃~+50℃、70%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20℃~+50℃、80%RH以下(結露のないこと)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅×高さ×奥行)	本体:50×128.5×20.6mm 保護カバー装着時:50.9×132.9×24.7mm
重さ	約123g(保護カバー装着時、電池含む)
付属品	単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー

※付属の電池はモニター用です。

電気的仕様 (23.5℃±5℃、70%RH以下にて)

測定精度	± (5%+10% dgt)
分解能*	1 lux (0 ~ 18,999 lux) 10 lux (19,000 ~ 200,000 lux)

* 測定環境が高い照度から低い照度に変化した場合、17,999 luxで分解能が切り替わります。

※使用上のご注意

照度計は標準電球と呼ばれるフィラメント型電球を標準光源として校正されています。

一般作業現場で多く使われている蛍光灯、LED照明などは、標準電球と比べて光の波長が異なるため測定値が異なることがあります。

品名	品番	バック寸法(幅×高さ×奥行)	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
デジタル照度計1331	LM-1331	152×230×27mm	1台	28,000円(税抜)	171827

ムラテックKDS株式会社

<http://www.muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-276-5541(代) FAX.075-661-2764
 S S 課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
 東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
 福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。表記の価格はすべて税抜です。