

新発売

# 目に優しいミントグリーンラインレーザー 長時間でも安心! リチウムイオン充電電池タイプ



たち2方向から  
4方向まで  
必要な用途で選べます。

**精度 ±1mm/7m**

- Li** リチウムイオンバッテリー
- RG** ミントグリーンレーザー
- SR** 高精度スーパーレイ
- 屋外対応
- IP54** 防塵・防滴
- 1** 年間完全保証
- 空襲・火災補償

セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4MIになります。



**レーザー放射**  
ビームをのぞき込まないこと  
最大出力1mW パルス繰り返し率500pps/1kHz 波長455-670nm  
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014


仕様

品番	RGL-600L	RGL-500L	RGL-400L
光源	可視光半導体レーザー		
波長(レーザー光の色)	ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)		
光出力	1mW以下		
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)		
水平・たちライン精度	±1mm/7m		
直角精度	90°±0.017°		
水平ライン照射角	約120°		
たちライン照射角	約130°		
ライン幅	約2mm/5m		
制動方式	磁気制動方式		
自動補正範囲	約±3°		
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音		
本体回転範囲	360°、全周にわたって微調整可		
防塵・防滴	IP54		
作業範囲	屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m		
電源	リチウムイオン充電電池(LTB-4)または充電器兼ACアダプター(LBC-4)		
連続動作時間(全点灯時)	約7時間	約9時間	約12時間
動作温度範囲	-10℃~+40℃		
本体寸法	114×111×200mm		
重さ(電池含む)	約1.3kg		


品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
RGL-600LRSA	1台	126,000円(税抜)	171582
RGL-600L		110,000円(税抜)	171575
RGL-500LRSA		114,000円(税抜)	171544
RGL-500L		98,000円(税抜)	171537
RGL-400LRSA		106,000円(税抜)	171506
RGL-400L		90,000円(税抜)	171490

視認性+スッキリライン  
コストパフォーマンス


RGL-600L



RGL-500L



RGL-400L



3段階  
電池残量表示



2WAY電源

突然の電池切れでも安心! ACアダプター標準付属



標準付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)