

新発売  
9月1日

防塵・防水仕様

# 鉄粉・水滴がかかる現場で使える

デジタルインジケータ 0.01mm/12.7mm 防塵防水

防塵・防水性能  
**IP54**

耳金  
付属

測定範囲  
**12.7mm**

目量  
**0.01mm**

指示誤差  
**±0.02mm**



パッケージ  
台紙+スリーブ  
225×183×50mm



## 防塵・防水仕様



## 見やすい大文字



## タッチパネル



## 選べる取り付け



## 仕様

測定範囲	12.7mm <sup>*1</sup>
目量	0.01mm
指示誤差	±0.02mm
繰り返し精度	0.01mm
測定力	1.6N以下
使用温度	0~50°C
保管温度	-20~70°C
オートパワーオフ	無操作状態 <sup>*2</sup> で約5分後
電源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防塵・防水性能	保護等級IP54 <sup>*3</sup> *4
材質	外枠、平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう スピンドル:ステンレス 電池ケース:エラストマー樹脂
外枠径	57mm
本体サイズ	124×57×46mm(耳金付裏フタ装着時)
製品質量(電池含)	121g(耳金付裏フタ装着時)
付属品	平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)

<sup>\*1</sup> 12.7mm以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。<sup>\*2</sup> 測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。<sup>\*3</sup> 防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。<sup>\*4</sup> 先端カバー装着時の保護等級です。

## デジタルインジケータ **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73756	0.01mm/12.7mm 防塵防水	11,000(税別)	4	4 960910 737563