

新発売
11月2日

操作しやすいボタンに リニューアルデザインで新発売

デジタル温度計 H-3 最高・最低 隔測式プローブ 防水型 / プローブ デジタル温度計 H-3用



標準型

※品番73102が標準
装備されています。

防塵・防水



用途に応じてプローブ交換

極細型

太長型

表面型

※プローブは品番73081 デジタル温度計 H-2 最高・最低 隔測式プローブ 防水型と互換性はありません。

パッケージ

箱
73083
363×145×60mm

ビニールケース
73101、73102、73104
470×80×35mm

73103
480×80×35mm



仕様

精度	±1℃
測定範囲	-30~250℃※1
最小表示	0.1℃
使用温度・湿度	温度 0~50℃ 湿度 80%以下(結露のないこと)
測定間隔	1秒
オートパワーオフ	無操作状態で約1時間後
電源	単4乾電池 2本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性能	保護等級IPX7※2
プローブサイズ	プローブ部:φ3.5×110mm コード長:1.4m
材質	本体、キャップ:ABS樹脂 プローブ部:ステンレス 保護カバー:塩化ビニル樹脂
本体サイズ	172×77×46mm
製品質量	360g

※1 測定範囲外で-50~-31℃、251~300℃も表示されますが、精度については保証対象外となります。※2 防水性能-一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73083	H-3 最高・最低	12,500(税別)	1	4 960910 730830

プローブ デジタル温度計 H-3用 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73101	極細型 φ2.0×185mm	6,500(税別)	4	960910 731011
73102	標準型 φ3.5×110mm	6,000(税別)	4	960910 731028
73103	太長型 φ5.0×275mm	8,000(税別)	4	960910 731035
73104	表面型 φ3.5×110mm	8,000(税別)	4	960910 731042

好評
発売中

水銀不使用の温度計

水銀を使用した温度計について

水銀による汚染防止を目指した「水銀に関する水俣条約」により、水銀を使った製品の製造や輸出入が2020年末までに原則禁止されることになりました。弊社におきましても水銀を使用した温度計は廃番とさせていただきますのでご了承ください。



温度計 D-11
特長を動画で紹介

デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 / 温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式



測定範囲
-10~50℃
防水型



測定範囲
現在温度
-30~50℃
最高温度
0~50℃
最低温度
-30~50℃
電池不要

最高・最低、現在温度の測定ができる



温度計 最高・最低

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
73043	4	デジタル温度計 D-10 防水型	3,300(税別)	5
72701	4	温度計 D-11 ワンタッチ式	2,800(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.