

MEIHO

ポータブル時は天井からの
配管作業にも大活躍!

MBS12-1



トリガーロック機能で
トリガーを握らず切断可能!

MBS12A



**鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。
高機能&静音設計で作業効率をアップ!**

BandSaw
MBS SERIES

ポータブルバンドソー〈MBSシリーズ〉

用途に応じて選べる、充実のラインアップ!

MBS12-1

鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。
ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍!



MBS12A

トリガーを握らず切断できるトリガーロック機能や、
切断後の鋸刃の回転自動停止機能なども充実!



〈MBSシリーズの共通特長〉

- 切断砥石に代わる、火花が発生しにくく切断音も静かな切断機。
- 作業場所を選ばない定置・ポータブルの両用タイプ。
- 速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。
- スムーズで効率的な切断を実現するバランス設計。
- 切断角度は0°~45°で直角切りも角度切りも可能です。
- 〈手元ライト〉で、暗いところでも安心して作業ができます。

〈MBS12Aの特長〉

- 切断後、鋸刃の回転自動停止機能付き。(バイス使用時)
- トリガーを握ってなくても切断可能なトリガーロック機能搭載。
- 切粉が貯まるトレイ付き。(バイス)
- 丸パイプφ115mm、角パイプ100×100mmが切断可能です。

■仕様

| 型式 | | MBS12-1 | | MBS12A | |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 電動機(モーター) | | 直巻整流子電動機 | | 直巻整流子電動機 | |
| 電圧/電流 | | 100V/10.5A | | 100V/10.5A | |
| 周波数 | | 50/60Hz | | 50/60Hz | |
| 消費電力 | | 1050W | | 1050W | |
| 周速 | | 0.7~1.87m/s(6段階切替) | | 0.7~1.87m/s(6段階切替) | |
| 最大切断能力 | 本体のみ | 丸パイプ φ120mm | 角パイプ 120×120mm | 丸パイプ φ120mm | 角パイプ 120×120mm |
| | バイス付・角度0° | φ100mm | 100×80mm | φ115mm | 100×100mm |
| | バイス付・角度45° | φ40mm | 40×40mm | φ45mm | 40×40mm |
| 絶縁方式 | | 二重絶縁 | | 二重絶縁 | |
| 本体寸法()内はバイス付 | | 525×165(290)×290(390)mm | | 525(690)×165(300)×290(360)mm | |
| 重量()内はバイス付 | | 6.5(14.0)kg | | 7.0(14.0)kg | |
| 標準寸法・山数 | | 長さ1140×幅13×厚さ0.65mm、10/14山 | | 長さ1140×幅13×厚さ0.65mm、10/14山 | |
| 電源コード長さ | | 2.5m | | 2.3m | |

■MBS12-1・12A共通替刃

| 型式 | 標準刃 | |
|----|-------------|-------------|
| | MBS12B11401 | MBS12B11405 |
| 長さ | 1140mm | 1140mm |
| 幅 | 13mm | 13mm |
| 厚さ | 0.65mm | 0.65mm |
| 山数 | 10/14 | 10/14 |
| 入数 | 1本 | 5本 |

| 型式 | オプション刃 | | |
|----|-------------|-------------|-------------|
| | MBS12B11414 | MBS12B11418 | MBS12B11424 |
| 長さ | 1140mm | 1140mm | 1140mm |
| 幅 | 13mm | 13mm | 13mm |
| 厚さ | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 山数 | 14 | 18 | 24 |
| 入数 | 5本 | 5本 | 5本 |

●仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。