

インサルパック®NB-PRO/M、X 商品仕様

※A液：イソシアネート、B液：ポリオール

商品名	NB-PRO / M	NB-PRO / X
品番	NBM	NBX
JANコード	5450208000121	A液：5450208000138 B液：5450208000145
商品画像		 ※別途 GHA-15 ガン付きホースが付属
仕様	簡易型 硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ	
発泡ガス	HFO-1233zd (ノンフロン)	
フォーム色	クリーム	
付属品	GHA-9(2.7m)ガン付きホース レギュラーノズル×6個 ワイドノズル×4個	GHA-15(4.6m)ガン付きホース レギュラーノズル×6個 ワイドノズル×6個
内容量	6.3ℓ	A液：15.9ℓ、B液16.4ℓ
発泡体積 施工目安	180~230ℓ 厚み20mmで約10㎡	900~1,140ℓ 厚み20mmで約50㎡
熱伝導率	0.022W/mk	
圧縮強度	0.14N/mm ²	
引張強度	0.22N/mm ²	
燃焼性	自己消火性	
耐熱性	-50~80℃	
吸水量	2.0g/100cm ²	
フォーム密度	31kg/m ³	
タックフリータイム	30~60秒	
カットタイム	3~4分	
使用期限	製造から15ヶ月	
単品寸法	W400×D240×H380	A・B液各 W315×D315×H505
梱包重量	14.0kg	A液：26.9kg、B液：25.9kg
危険物等級	第四類第四石油類 危険等級Ⅲ	
危険物量	A液：3.1ℓ、B液：3.2ℓ	A液：15.9ℓ、B液：16.4ℓ