

新発売  
12月1日

# 多機能 × コンパクト

放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ

距離係数 **5:1**  
省エネ  
オート  
パワーオフ  
(時計未設定時)

測定範囲 **-55~250℃**  
放射率  
可変  
タイプ

機能  
時計  
ストップウォッチ  
選べる  
HOLD測定  
LOCK測定

モード  
最高温度  
最低温度  
室内温度計



## コンパクトサイズ

携帯に便利です。



## 非接触で測れる


測定対象に触れずに表面温度を測ることができます。



コンクリートの打設時に

画像はイメージです。

D(距離):S(測定範囲直径)=5:1



※体温測定には使用できません。

### 仕様

精度	(放射温度計)-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃ 0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方) (室内温度表示)±1.5℃	放射率	0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
測定範囲	放射温度計:-55~250℃ 室内温度表示:-10~50℃	電池寿命	連続使用40時間
最小表示(分解能)	(温度)-9.9~199.9℃0.1℃ それ以外:1℃ (ストップウォッチ)29分59秒99まで0.01秒 30分以降0.1秒	電源	リチウム電池CR2032 1個 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
測定間隔	1秒	材質	本体、電池フタ:ABS樹脂 ポタン:シリコンゴム
測定波長	8~14μm	本体サイズ	75×42×20mm
使用温度	-10~50℃	製品質量	30g(電池含)
		付属品	ストラップ

パッケージ  
台紙+スリーブ  
165×95×20mm



ストラップ



スタンド



### 放射温度計 NEW

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73015	A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ	5,200(税別)	5	4 960910 730151

セール  
12月29日  
まで

# ポール アルミ製 セール

販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m / ポール アルミ製 2m 10本入

8本買うと...  
2本サービス!!  
4箱(10本入×4)買うと...  
1箱(10本入×1)サービス!!

プラス  
+

## 丈夫で長持ち



画像はイメージです。  
詳細は弊社営業担当までお申し付けください。



スチール製  
石突き採用

## 軽量アルミ製



### ポール アルミ製

	品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
8+2	76988	5	2m	2,300(税別)	10
4+1	76996	0	2m 10本入	22,000(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.



シムズ測定株式会社 品証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。  
JCSS 0092は、シムズ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001  
認証  
JQA-3160  
(JCSS校正は除く)

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
標準小売価格の通貨単位は円です。

【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21  
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481  
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132  
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776  
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057  
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609  
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271  
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161  
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM8:30~PM5:00  
土日祝日除く

2282ZK21①