

同時通話型拡声器 NX-BV30

アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて、
音声が聴き取りにくい場合に最適!

■ 簡単接続・簡単設置

この商品は、有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置して、ご利用ください。



ハウリング
キャンセル機能

双方向
同時通話型

大音量
MAX3W

録音出力
端子付

外部入力
端子付



子機

スピーカーミュート機能付
親機と子機のスピーカーを
ON/OFFできます。

- 親機音量ボリューム
- 親機ミュートスイッチ
- 子機ミュートスイッチ
- 子機音量ボリューム

NX-BV30セット内容



親機

子機
(ケーブル約2m)

ACアダプター

コードクリップ
両面テープ

お店のレジやカウンターの
アクリル板やビニールカー
テンに設置。ボタン操作なし
で同時通話ができます。



画像はイメージです。

■ 主な仕様

- 電源：DC12V/1A ●出力：定格2W、最大3W ●周波数特性：100Hz～12kHz ●親機マイク感度：-42dB ●子機マイク感度：-42dB
- 消費電流：290mA(最大) ●ACアダプター：入力 AC100～240V 50/60Hz 0.5A(最大) 出力 DC12V/1A
- サイズ：親機 約180(W)×51(H)×130(D)mm(突起部含まず) 子機 約61(W)×85(H)×24(D)mm(突起部含まず)
- 質量：親機 約388g 子機 約84g

※仕様及び外観は改良等の為、予告なく変更する場合があります。

FRG CO., LTD.

株式会社エフ・オール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp