

リアを拡大して使える中継器対応 相当の防塵・防水構造

h+中継通話27chのフルチャンネルに対応
拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R2)
に対応しています。


- 防塵・防水仕様**
雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65 相当の防塵・防水構造。
- 38 グループモード装備**
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。
- デュアルワッチ / セカンドトーク機能**
デュアルワッチはメインチャンネルとサブチャンネルの 2 チャンネルで待受けできます。デュアルワッチ中にPTTスイッチを押すとメインチャンネルで送信し、モニターキーを押すとサブチャンネルで送信を開始します(セカンドトーク)。
- ハンズフリー機能 (VOX)**
PTT スwitchを押さずにマイクに向かって話すだけで、自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。トークビープ機能と併用でさらに便利に使うことができます。
- トークビープ機能**
会話の頭切れを防ぐため通話開始タイミングを音で通知できます。
- オートパワーオフ**
設定した時間になると自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。
- スケルチ機能**
待ち受け時に雑音が多い時などの感度調整をします。待ち受け状態で雑音が出ない範囲で小さい数値を入力すると、より遠くの相手と通話ができます。
- キーロック機能**
間違えてキーを押さないように、キーをロックすることができます。
- チャンネルスキャン機能**
通話しているチャンネルを自動的に探します。
- セレクトアブルスクランブラー機能**
5 種類の秘話コードを選択することができます。
- 終話音機能**
- キートン ON/OFF**

免許・資格不要




通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R2)
中継用27chに対応しています。
中継器対応機能を備えたトランシーバーに対応。

充電機・充電器セットが付属。
充電式なので電池交換の手間がいらず、ランニングコストも軽減。



表示部



オプション

FC-ZXPROLC(連結用充電ケーブル)

4 台まで同時充電可能。FC-AC01 (連結用 AC アダプタ)、充電スタンドと併せて使用。



JAN:4515287026033

FC-AC01(連結用 AC アダプタ)

4 台まで同時充電可能。FC-ZXPROLC (連結用充電ケーブル)、充電スタンドと併せて使用。



JAN:4515287026040

FC-ZXPROBC(充電スタンド)

AC アダプタ・USB ケーブルと併せて使用。付属品と同等。



JAN:4515287025975

FC-R2(中継器)



JAN:4515287021229

- 中継器対応機能を備えたトランシーバーであれば、通話可能エリアを約 2 倍にできます。
- 面倒な中継器の設定も、赤外線リモコンで一発設定可能。
- 中継通話 27 チャンネルフル実装。
- グループモード機能で、混信を軽減し仲間だけで通話ができます。(38 グループ対応)
- 風雨に耐える防水性能 (IPX7 保護等級) を備えており、屋内 / 屋外ともに設置可能です。

イヤホンマイク / スピーカーマイク

弊社製イヤホンマイクシリーズ
KWP タイプ対応。
※詳細は弊社ホームページ参照。

FC-ZX PROセット内容



※取扱説明書 (保証書付) も同梱されています。

仕様

- 周波数範囲:相互通話モード(単信送信) 422.050 ~ 422.300 MHz 中継通話モード(半複信)送信 440.0250 ~ 440.3625 MHz 受信 421.5750 ~ 421.9125 MHz ●電波形式:F3E,F2D ●送信出力:10mW/1mW ●受信感度:-8dBμV 以下(@12dB SINAD)
- 低周波出力:40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪) ●動作温度範囲:-10℃ ~ +50℃ ●電源電圧:DC1.5V(単三乾電池またはNi-MH電池)
- 使用時間:約28時間 測定条件:付属新品電池を満充電状態で、低周波出力10mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作
- サイズ:(W×H×D) 48×91.8×27 mm (アンテナ含まず)
- 質量:約76 g

⚠ ご注意

仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

総務省技術基準適合品

MADE IN CHINA

お問い合わせは・・・