



ニシガキ

モーター寿命 **5000** 時間以上! **ブラシレスモーター搭載**

太丸ハンディ**35**

充電式剪定鋏

ハンディ35
製品情報は
コチラ▶



太さにこだわるハイパワータイプ

28.8V パワーモーター搭載で、35mmまでの太枝を強力に切断

MAX
35mm
(生木)



圧倒的 切断力



MAX
25mm
(生木)

太丸ハンディ**25**

充電式剪定鋏

ハンディ25
製品情報は
コチラ▼



軽さにこだわる軽量タイプ

14.4Vパワーモーター 最軽量クラス約700g

Li-ion
リチウムイオンバッテリー
28.8V

驚異の切断力! 充電式剪定鋏の最高峰!

28.8Vハイパワーモーターで 35mmの太枝を強力切断!

パワーアップした28.8Vモーターで35mmの太枝もらくらくカット!
今までの充電式剪定鋏では処理しきれなかった枝も一掃でき、
作業が格段にはかどります。(ハンディ35)
※ハンディ25は14.4Vモーター搭載。最大切断径は25mmです。

MAX
35mm
(生木)

フ ト マ ル
太丸ハンディ35 充電式剪定鋏

切断本数 ハンディ35:満充電/梨枝φ20mm切断時

約6,000本

35mmの太枝なら約3000本、20mmの枝なら約6000本切断できます。*参考数値

*ハンディ25は25mmの枝を約2000本、15mmの枝を約6000本切断可能

■ セパレート式バッテリー&専用ハサミケース付き

バッテリーは腰に装着するセパレート式。付属のハサミケースを装着すれば、本体を収納でき、作業間の移動も安全です。

■ 長寿命!ブラシレスモーター搭載

一般的なブラシモーターの寿命100時間に比べ、ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間*以上!
安定した性能を長くご使用いただけます。*参考数値

■ 切断径モードの切替可能

トリガー操作で切断径を35mm⇔20mmに切り替えることができます。(ハンディ35) *ハンディ25は25mm⇔15mmに切り替え可能

■ 作業がはかどる高速切断

トリガーを引くだけで、太枝を約0.3秒*で切断できます。(ハンディ35) *1サイクル0.6秒
トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。*ハンディ25は0.2秒/1サイクル0.4秒

■ 高級刃物鋼+メッキ仕上げ

刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ。替え刃の交換も可能です。(別売)

■ 収納に便利なハードケース付き

全ての付属品を収納できるハードケース付き。



セパレート式
バッテリー



専用ハードケース

【仕様・付属品】

JAN (4964590)	品番	商品名	寸法/ 重量	電圧/ 消費電力	切断能力/ 切断速度	満充電時の切断本数	付属品
920086	N-928	太丸ハンディ25(バッテリー・充電器付)	290×100×50/ 700g	14.4V/ 80W	生木 約 25mm*/ 約0.4秒*/1サイクル	切断枝径25mm...約2000本* 切断枝径15mm...約6000本*	N-902-1 バッテリー、N-902-3 充電器、電源コード、潤滑油、 ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハサミケース、ハードケース
920093	N-929	太丸ハンディ25(本体のみ)					
930085	N-938	太丸ハンディ35(バッテリー・充電器付)	340×110×50/ 890g	28.8V/ 366W	生木 約 35mm*/ 約0.6秒*/1サイクル	切断枝径35mm...約3000本* 切断枝径20mm...約6000本*	N-938-3 バッテリー、N-938-4 充電器、電源コード、アームバンド、 潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(5mm)、ハサミケース、ハードケース
930092	N-939	太丸ハンディ35(本体のみ)					

*参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。

コード長:1300mm

【別売品・消耗品】



25 対応品
N-922-2 上刃
N-922-3 下刃
N-902-1 14.4V バッテリー
N-902-3 6.0A 充電器

【充電仕様】

- DC14.4V Li-ion7.0Ah バッテリー
 - 充電時間約2時間*
 - 継ぎ足し充電可能
 - 過負荷・過充電・過放電対策済
- *完全放電状態からの参考時間



35 対応品
N-938-1 上刃
N-938-2 下刃
N-938-3 28.8V バッテリー
N-938-4 4.0A 充電器

【充電仕様】

- DC28.8V Li-ion2.1Ah バッテリー
 - 充電時間約45分*
 - 継ぎ足し充電可能
 - 過負荷・過充電・過放電対策済
- *完全放電状態からの参考時間

⚠注意 DC14.4V バッテリーと DC28.8V に互換性はありません。太丸ハンディ 25 と太丸ハンディ 35 は、それぞれ対応したバッテリー以外のバッテリーには接続できません。

*製品は改良のため、仕様・外観をお断りなく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500 TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844

http://www.ni-co.jp

2022.9