

# RITEX

NEW 2023年4月中旬発売予定

# DOKODEMO CAMERA C-RC7200

## どこでも簡単取り付け スマホ連動 センサーカメラ



自由に曲がる  
どこでもアーム

強力  
マグネットつき  
ベース

360°回転

マグネット

Wi-Fi接続

※カメラ本体はホーム  
ルーターとの接続が  
必要です

Wi-Fi / 携帯回線



無料アプリ



Wi-Fi



SDカード (別売)  
最大128GB



動画/静止画



暗闇では  
赤外線撮影



防雨型



充電式

### 1 センサー自動撮影 2 リアルタイム表示 3 記録データの確認 4 スマホに通知

連続録画もできる  
【探知範囲と撮影範囲】  
取り付け高さ1.5m~2m



撮影ボタンを押せばいつでも  
録画を開始



左右のスクロールで確認したい  
日時までひとつ飛び



通知設定によりセンサーが  
感知するとスマホに通知



こんな使い方に

録画・記録



防犯対策 証拠の撮影  
害獣確認 夜間の撮影  
ペット・子供見守り 気になる時にサッと確認できる

記録時間

カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
200万画素	0.5時間	1時間	2時間	4時間	8時間
92万画素	1時間	2時間	4時間	8時間	16時間

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。  
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってファイルの  
サイズは大きく変化します。

夜間は赤外線撮影



使用時間  
**90日**  
※15秒の動画を1日  
10回撮影した場合



記録はパソコン・スマホで簡単確認



品番	商品名	内箱入数	外箱入数	包装	パッケージサイズ (mm)	JANコード	価格
C-RC7200	充電式どこでも センサーWi-Fiカメラ	—	6	化粧箱	W152×D85×H176	4 954849 472008	30,000円 (税込33,000円)
C-RC7201	充電式カメラ用 ACアダプター	6	24	化粧箱	W70×D40×H176	4 954849 472015	5,500円 (税込6,050円)
C-RC7202	充電式カメラ用 ソーラーパネル	6	12	化粧箱	W148×D55×H176	4 954849 472022	7,000円 (税込7,700円)
C-RC7203	盗難防止ワイヤー	6	48	台紙・袋	W100×D11×H160	4 954849 472039	1,900円 (税込2,090円)

充電式カメラ用  
ACアダプター  
C-RC7201 (別売)

充電式カメラ用  
ソーラーパネル  
C-RC7202 (別売)

盗難防止  
ワイヤー  
C-RC7203 (別売)

充電式どこでもセンサー Wi-Fiカメラ: ●内蔵充電電池 リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh ●使用時間 90日/3か月 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)<sup>#1</sup> ●充電時間 5時間 (定格1A以上/5Vの充電器使用時) ●充電寿命 充放電サイクル500回 ●有効画素数 200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) ●カメラ撮影範囲 水平90°/垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) ●Wi-Fi環境 通信方式: Wi-Fi/使用周波数帯域: 2.4GHz帯 準拠規格: IEEE802.11b/g/n / 暗号化方式: WPA/WPA2 ●モバイル端末 対応OS: iOS10.0以降 対応OS: Android4.4以上 ●録画媒体 8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード (別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。 ●電球 赤外線LED×6 (周囲が暗いときのみ点灯) ※LED球は交換できません。 ●探知方式 焦点形赤外線センサー ●探知範囲 最大100° 最速5m (取り付け高さ1.5m時) ●設置場所 屋内・屋外用 (保護等級IP65) ●サイズ 本体: 高さ85×幅52×奥行89 (mm)/どこでもアーム: 130 (mm) /マグネットベース: 高さ48×幅54×奥行54 (mm) ●重量 約200g (どこでもアーム・マグネットベース除く) ●付属品 金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ・USBケーブル (充電用/Type-C/長さ25cm) ※マイクロSDカードは付属していません。

充電式カメラ用ACアダプター: ●サイズ 高さ62×幅38×奥行22 (mm) ※ケーブル除く ●重量 約135g ●定格入力 AC100V 50/60Hz ●定格出力 5V/1A ●ケーブル長さ 約5m ●USB端子 Type-C

充電式カメラ用ソーラーパネル: ●サイズ 高さ172×幅144×奥行51 (mm) ●重量 約290g (クランプ除く) ●種類 結晶太陽電池 ●出力 5.5V/2.5W ●ケーブル長さ 約5m ●USB端子 Type-C ●設置場所 屋外 (保護等級IP65) ●付属品 取り付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2・クランプ台・蝶ナット・L型ボルト・ネジキャップ

盗難防止ワイヤー: ●ワイヤー長さ 50cm ●付属品 ワッシャー・特殊ネジ・特殊ボルト・コンクリート用プラスチックプラグ・専用レンチ

※1 使用環境により異なります。 ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

**musashi**  
株式会社ムサシ  
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1  
TEL:079-429-0634 FAX:079-429-0333  
Eメール:info@634634.jp  
<https://musashi.inc>