

新発売
6月1日

作業現場や外出時に 身に付けて熱中症予防

ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵・防水 バイブレーション機能付 / Basic 防塵・防水

- 注意レベル
- バー表示
- 熱中症指数
- 温度・湿度
最高・最低
- アラーム
- バイブレーション
- 熱中症 / インフル
エンザ
自動切替
- シリコンカバー付
- 時計機能



- 注意レベル
- アイコン表示
- 温度・湿度
- アラーム
- 熱中症 / インフル
エンザ
自動切替
- 時計機能



画像はイメージです。



注意レベルをお知らせ
熱中症とインフルエンザの注意レベルを自動で切り替えてお知らせします。

- | Plus | | Basic | |
|----------|------|-------|------|
| 表示 | アラーム | アイコン | アラーム |
| バイブレーション | | | |



温度と湿度をもとに算出した熱中症指数、乾燥指数を表示しています。

IP54
濡れても安心の防塵・防水です。



身に付けられる
取り付けに便利なバンド付です。



ディスプレイのご提案
ディスプレイ 棚置型
ポータブル簡易熱中症計用



ディスプレイのご寿命は
弊社営業担当までお申し付けください。

ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
73239	Plus バイブレーション機能付	3,000円(税別)	91×44×19	55	4 960910 732391	5
73238	Basic	2,000円(税別)	86×39×17	37	4 960910 732384	

付属品
●バンド

パッケージ仕様

台紙+スリーブ
163×83×30mm



仕様

- 精度 (温度)0~50℃:±1℃
(湿度)30~90%:±5% それ以外:±10%
(時計)日差1秒
- 測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20~95%
熱中症指数:21.1~51.0℃(Plus)
乾燥指数:1.0~17.3g/m³(Plus)
- 最小表示 温度:0.1℃ 湿度:1%
熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m³(Plus)
- 電源 リチウム電池CR2032 1個

●バックライト付

