

ボンドブレーカー

KB新登場!



外壁背面に
シーリング材が
つかないから


シーリング材が
長持ち
します!

外壁が伸縮しても
シーリング材が追従して
**外壁の破損や
ひび割れを
防ぐ!**

- 手切れが良く
貼りやすい!
- よく馴染み
伸びない!




ボンドブレーカーあり



外壁背面にシーリング材が
接着していないため(2面接着)
外壁材が伸縮しても
シーリング材はクッション性を
保ち、きれいなまま。

ボンドブレーカーなし



外壁背面にシーリング材が
接着しているため(3面接着)
外壁材の伸縮にシーリング材
が耐えきれず、ひび割れが
発生しやすい。

選べるテープ幅 8種類

- 6mm ○ 15mm
- 8mm ○ 18mm
- 10mm ○ 20mm
- 12mm ○ 25mm



試験項目	測定値	サイズ	内袋	ケース
基材	特殊和紙	6mm × 20m	33巻	198巻
粘着剤	アクリル系	8mm × 20m	25巻	150巻
厚さ (mm)	0.1	10mm × 20m	20巻	120巻
粘着力 (N/10mm)	4.1	12mm × 20m	16巻	96巻
引張強度 (N/15mm)	64.1	15mm × 20m	13巻	78巻
伸び (%)	4.2	18mm × 20m	11巻	66巻
		20mm × 20m	10巻	60巻
		25mm × 20m	8巻	48巻

※測定方法はJIS-S-0237によって行う。
※左記数値は測定値で保証値ではありません。

使用上の注意

●シーリング材と接着しないことを事前にご確認ください。●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

製品のご用命は当社まで



【本社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

www.kamoi-net.co.jp/

